

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Lelewela 8 w Przemysłu</b>						
<b>1 Ocieplenie stropu nad piwnicą</b>						
1	KNR 0-28 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" w technologii DRYVIT - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m <sup>2</sup>	261.772		
d.1	0119-05	Izolacja natryskowa wełną mineralną o grub. 70-80 mm powierzchni płaskich - analogia - pianka kamienna z lepiszczem cementowym o współczynniku przewodzenia lambda = 0,039 W/mK i gr 8 cm _ SYSTEM TERMO-GRAN	m <sup>2</sup>	261.772		
<b>2 Docieplenie stropodachu wentylowanego</b>						
3	KNR-W 4-01 0519-01	Naprawa pokryć dachowych papą termozgrzewalną - jednokrotne pokrycie papą wierzchniego krycia - analogia - rozebranie pokrycia dachu w miejscu otworów do wprowadzania wełny - tylko nakłady robocizny	m <sup>2</sup>	2		
d.2	02	Przebicie otworów o pow. 0.05 m <sup>2</sup> - 0.10 m <sup>2</sup> w elementach z betonu żwirowego o grub. do 15 cm - analogia - wykucie otworów rewizyjnych o wymiarach 0,40x0,40m i otworów na kominki wentylacyjne	m <sup>2</sup>	0.673		
4	KNR-W 2-16 0119-02	Izolacja natryskowa wełną mineralną o grub. 40-50 mm powierzchni płaskich - analogia - pianka kamienna z lepiszczem cementowym o współczynniku przewodzenia lambda = 0,039 W/mK i gr 5 cm _ SYSTEM TERMO-GRAN - docieplenie kominów w przestrzeni stropodachów	m <sup>2</sup>	39.6		
d.2	04	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonywane granulatem z wełny mineralnej o grubości 15 cm metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych _SYSTEM EKO FIBER	m <sup>2</sup>	303.802		
5	KNR 9-12 303-06	Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy wykonywane granulatem z wełny mineralnej metodą wdmuchiwania do przestrzeni poziomych - dodatek za każdy 1cm grubości	m <sup>2</sup>	2126.614		
d.2	06					
6	KNR-W 4-01 0206-03	Zabetonowanie otworów o powierzchni do 0.2 m <sup>2</sup> w stropach i ścianach przy głębokości do 10 cm- analogia- zabezpieczenie otworów rewizyjnych blachą o grubości 4 mm	szt.	2		
d.2	03					
7	KNR-W 2-02 0533-01	Nasady wentylacyjne blaszane o śr.wlotu do 20 cm analogia - montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych przestrzeni stropodachu	szt.	5		
d.2	01					
8	KNR-W 2-02 0504-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe	m <sup>2</sup>	7		
d.2	02					